

Montáž závěsného systému

Dodržujte následující pravidla

- Závěsný systém musí být namontován co nejvýše na stěně učebny
- Kolejnice by měly přes konzoly přechnívat cca 10-20 cm

Postup

- 1 Na stěně si vyměříme vzdálenost mezi jednotlivými konzolami (cca 90 cm)
- 2 Vyvrátíme otvory ve zdi (nad tabulí) a usadíme hmoždinky
(1 konzola – 3 šrouby)

- 3 Konzoly přišroubujeme a ze spodní strany upevníme úchytky

A to takto:

- na úchytce se povolí šroubek tak, aby se plíšky od sebe vzdálily
- vrchní plíšek se nasadí do vnější strany konzoly (do drážky)
- tím vrchní plíšek slouží po dotažení jako matička
- úchytky jsou v pořadí
 - jednostranná úchytka
 - oboustranná úchytka
 - jednostranná úchytka

(viz obrázek)

- 4 Nasadí se kolejnice a upevní se úchytkami
(kolejnice by měly přes konzoly přechnívat cca 10 -20 cm)
- 5 Na navíjecí tyč se nasadí posuvný závěs dle přiloženého obrázku
- 6 Posuvný závěs s uchycenou navíjecí tyčí se nasadí boční stranou do drážky kolejnice
- 7 Na každém konci kolejnice se nasadí koncovka (zajištění)
- 8 Na konzoly se nasadí bílé úchytky

Skantec, s.r.o. Jiráskovo nám. 8, 796 01 Prostějov
Tel.: 582 340 711, 582 344 887, Fax 582 346 197

tabula@skantec.cz
www.skantec.cz